

SOKRATES®



BARVY • LAKY • LAZURY

**VÝROBNÍ PROGRAM VODOU ŘEDITELNÝCH
A ROZPOUŠTĚDLOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT**

www.barvy-sokrates.cz



SOKRATES® NAPOUŠTĚDLA



NAPOUŠTĚDLO PROFESSIONAL

Zesíťující akrylátové mikromolekulární napouštědlo pro venkovní a vnitřní prostředí na dřevěné a minerální podklady. Penetrace chrání povrch nátěru před napadením plísněmi a mikroorganismy, před pronikáním vody, ukotvuje a usnadňuje následný nátěr, zlepšuje přilnavost a trvanlivost celého nátěrového systému.

Minimální teplota pro aplikaci: +10 °C. **Zasychání:** 4 - 6 hodin.

Aplikace: štětec, váleček, stříkání a máčení.


Vydatnost: 10-12 m²/1kg. **Brousitelnost:** po 2 - 4 hodinách.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN 71-3.

Kategorie: HOBBY



10-12 m²/kg



NAPOUŠTĚDLO SPECIAL

Zesíťující alkydové mikromolekulární napouštědlo pro venkovní a vnitřní použití na dřevěné a minerální podklady. Nemí určeno pod parketové laky. Penetrace chrání povrch nátěru před napadením plísněmi a mikroorganismy, ukotvuje následný nátěr, zvyšuje přilnavost a vytváří bariéru proti pronikání vody.

Minimální teplota pro aplikaci: +10 °C. **Zasychání:** 6 až 8 hodin - zesíťování.


Aplikace: štětec, váleček, stříkání a máčení.

Vydatnost: 10 m²/1kg. **Brousitelnost:** za 4 - 6 hodin.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí.

Kategorie: PROFI a HOBBY

10 m²/kg



SOKRATES® ZÁKLADNÍ BARVY



Primer AKRYLÁTOVÁ BARVA ZÁKLADNÍ NA DŘEVO

Základní barva na dřevo, minerální podklady, polystyren a podobně, pro venkovní a vnitřní prostředí. Vyznačuje se velmi dobrou přilnavostí, kryvostí a brousitelností. Zabraňuje zpuchýřkování vrchní barvy. U MDF desek odzkoušejte vždy na konkrétní produkt - nebezpečí probarvování podkladu.

Minimální teplota pro aplikaci: +8 °C.

Zasychání: 4 - 6 hodin.


Aplikace: štětec, váleček, stříkání a máčení.

Vydatnost: 8 - 10 m² /1kg.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí.

Kategorie: HOBBY

8-10 m²/kg



Primer Alkyd ALKYDOVÁ BARVA ZÁKLADNÍ NA DŘEVO - ZESÍŤUJÍCÍ

Základní barva na dřevo, minerální podklady, polystyren a MDF desky, pro venkovní a vnitřní prostředí. Zesíťující. Vyznačuje se vynikající brousitelností a přilnavostí. Zabraňuje zpuchýřkování vrchního nátěru. U MDF desek odzkoušejte vždy na konkrétní produkt - nebezpečí probarvování podkladu.

Minimální teplota pro aplikaci: +12°C.


Zasychání: 6 až 8 hodin z důvodů zesíťování.

Aplikace: štětec, váleček, stříkání, máčení. **Vydatnost:** 6 - 10 m² /1 kg.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí.

Kategorie: PROFI a HOBBY

6-10 m²/kg



ANTICOR ANTIKOROZNÍ BARVA ZÁKLADNÍ NA KOVOVÉ PODKLADY

Anticor se používá na kovové železné podklady, pozinkované, hliníkové, mosazné a měděné. Obsahuje blokátor bleskové koroze. Vyrábí se v odstínech 0100 bílý, 0840 červenohnědý a 0110 šedý. Ve dvou vrstvách může být konečným nátěrem. Jako vrchní nátěr lze použít **SOKRATES Colour a Email**. Barva se používá především na plechové střechy, oplechování budov, ocelové konstrukce apod.

Minimální teplota pro aplikaci: + 10 °C.

Zasychání: 6 - 12 hodiny.

Aplikace: štětec, váleček, stříkání, máčení.

Vydatnost: 6 - 8 m² / 1 kg.


Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí.

Kategorie: PROFI a HOBBY

2 NÁTĚRY = KONEČNÝ NÁTĚR

DO 100 °C

6-8 m²/kg



Email BRISK AKRYL POLYURETANOVÁ VRCHNÍ BARVA VN TŘNÍ


Vrchní barva pro vnitřní prostředí, určená pro průmyslovou výrobu a pro řemeslnické práce. Vytváří dokonalý, tvrdý, sametově příjemný povrch, s velmi dobrou omyvatelností a snadnou údržbou. Je určen pro povrchovou úpravu jehličnatých a listnatých dřevin, dřevotřískových korpusů a podobně. Nábytek, dveře, hračky. Kovové zárubně, zábradlí, kovové hračky opatřené základní antikorozií. Vhodný na PVC podklady. Barva je vybavena promothory adheze, dokonale odolná dolepu. **Odolná na oděr, odolává potu lidských rukou a slinám.**

Minimální teplota pro aplikaci: +12 °C. **Zasychání:** 4-6 hod.

Aplikace: stříkání, štětec. **Vydatnost:** 8-12 m²/1 kg.

Odstíny: Viz. vzorkovník. Tónování dle požadavku. Lesk a pololesk.

ODĚR

8-12
m²/kg

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti do 3 let, splňuje požadavky ČSN EN 71-9.

Kategorie: PROFI a HOBBY

Colour UNIVERZÁLNÍ BARVA VRCHNÍ P OLOLE KLÁ


Barva je určena pro venkovní a vnitřní nátěry.

Dřevěné podklady: okna, dveře, hračky, oplocení. Minerální a betonové podklady, které nejsou dlouhodobě namáhány pneumatikami. **Kovové podklady:** plechové střechy, okapové svody, ocelové konstrukce, kovové ploty, radiátory ústředního topení a rozvody horké vody, opatřené základní antikorozií. Vyrábí se standardně v 16 odstínech.

Minimální teplota pro aplikaci: +10 °C. **Zasychání:** 4-8 hodin.

Aplikace: štětec, váleček, stříkání, máčení. **Vydatnost:** 8-10 m²/1 kg.

ODĚR

POT
ODOLNÝSLINY
ODOLNÝ8-12
m²/kg8-10
m²

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti do 3 let, splňuje požadavky ČSN EN 71-9.

Kategorie: HOBBY

EMAIL PROFESSIONAL VRCHNÍ PROFI BARVA LESKLÁ A POLOLE KLÁ

Vrchní univerzální profi barva s dokonalým povrchem pro venkovní a vnitřní prostředí. Barva je špičkovým produktem řady **PROFESSIONAL** a ve své kategorii představuje TOP produkt. Je určena převážně na dřevěné podklady s vysokým nárokem na užitečnou hodnotu jako jsou okna, vchodové dveře a podobně. Je velmi vhodná i na kovové podklady opatřené základním antikorozií nátěrem.


Minimální teplota pro aplikaci: +10 °C. **Zasychání:** 4-8 hodiny.

Aplikace: štětec, váleček, stříkání.

Vydatnost: 6-8 m²/1 kg.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN 71-3.

Kategorie: PROFI a HOBBY

DO
100°C6-8
m²/kgNE
DOLEP

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN 71-3.

Kategorie: PROFI a HOBBY

TITAN SPECIÁLNÍ BARVA NA KOVOVÉ PODKLADY, S PROMOTHORY ADHEZE ZESÍŤUJÍCÍ

Základní i vrchní barva na pozinkované kovové podklady, hliník, měď, titanizinek a mosaz. Je určena především k nátěrům plechových střech, oplechování budov, okapů, svodů a podobně. Není typickou základní antikorozií barvou. Čisté železné podklady se musí předem ošetřit základní antikorozií barvou. Obsahuje promothory adheze.


Standardní odstíny: 0100 bílý, 0105 šedý, 0260 hnědý, 535 zelený, 0840 červenohnědý, 7016 antracitový

Minimální teplota pro aplikaci: +10 °C. **Další nátěr:** po 4-8 hodinách.

Aplikace: štětec, váleček, stříkání. **Vydatnost:** 8-10 m²/1 kg.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí.

Kategorie: PROFI a HOBBY

8-10
m²/kg10 Let
životnost

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí.

Kategorie: PROFI a HOBBY

proRADIÁTORY VRCHNÍ BARVA URČENÁ PRO NÁTĚRY TOPNÝCH TĚLES A ROZVODŮ HORKÉ VODY

Teplná odolnost do 100°C. Povrch nátěru je dokonale hladký, s příjemným leskem nad 65%.

Vyrábí se v odstínech: 1000 bílá a 6003 slonová kost. Na čistý kovový podklad se jako základ používá Sokrates Anticor odstín 0100 bílý. Barva je zesíťující. Povrch barvy je tvrdý, ale pružný. Vynikající odolnost na oděr.


Minimální teplota pro aplikaci: +10 °C.

Maximální teplota pro aplikaci: 25 až 30°C. Možno přisoušet až do +40°C. **Zasychání:** dle teploty: 2-4 hodiny.

Aplikace: štětec, váleček, stříkání. **Vydatnost:** 6-8 m²/1 kg.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN 71-3.

Kategorie: PROFI a HOBBY

DO
100°C6-8
m²/kgNE
DOLEP



Lazura SILNOVRSTVÁ LAZURA - AKRYLÁTOVÁ VENKOVNÍ - ZESIŤUJÍCÍ


Nátěry dřeva pro venkovní a vnitřní prostředí. Vyznačuje se dokonalou průzračností, maximální světlostalostí, odolností k odlupování, praskání na hranách a dlouhodobou životností. Obsahuje standardně UV filtr. Je termoplastická a zesíťující. Nátěry oken, vchodových dveří, případně dřevěného obložení budov, k nátěrům dřevěných chatek a podobně. Standardně 12 odstínů.

Minimální teplota pro aplikaci: + 10 °C. **Zasychání:** 6 – 8 hodin.

Aplikace: štětec, stříkání. **Vydatnost:** 10 - 12 m²/1 kg.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN 71-3.

Kategorie: PROFÍ a HOBBY



Lazurit FORTE EMULZE MODIFIKOVANÉHO LNĚNÉHO OLEJE

Slabovrstvá lazura pro venkovní a vnitřní prostředí na dřevěné podklady. Chrání povrch nátěru před napadením plísněmi a mikroorganismy. Vyznačuje se vynikajícími penetračními vlastnostmi. UV filtr. Je určena především k nátěrům dřevěného oplocení, opláštění budov, pergol, zahradního nábytku, oken a dveří na chalupách, vnitřního obložení apod.

Odstíny: 10 základních odstínů.

Minimální teplota pro aplikaci: + 8 °C.


Zasychání: První nátěr zasychá 24 hodin (podle druhu dřeva). Druhý nátěr 24 - 48 hodin.

Aplikace: štětec a váleček.

Vydatnost: 10 - 12 m²/1 kg.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN 71-3.

Kategorie: PROFÍ a HOBBY



Lazurit PLUS LAZUROVACÍ LAK ALKYDOVÝ - VENKOVNÍ - ZESIŤUJÍCÍ

Středněvrstvá lazura na bázi hybridního alkydu pro nátěry dřeva pro venkovní a vnitřní prostředí. Chrání povrch nátěru před napadením plísněmi a mikroorganismy. Penetruje dřevěný podklad, zpevňuje povrch a blokuje pronikání vody. UV filtr. Je určena především k nátěrům oplocení, opláštění budov, pergol, zahradního nábytku, oken a dveří na chalupách, vnitřního obložení a pod. Má příjemný povrch a dokonalou světlostalost. Standardně 12 odstínů. U namáhaných ploch je vhodné 1. nátěr provést Lazuritem FORTE.

Minimální teplota pro aplikaci: +10 °C.

Zasychání: 6 - 8 hodin – z důvodů zesíťování.


Manipulace: od 2 hodin.

Aplikace: štětec, stříkání.

Vydatnost: 10 - 12 m²/1 kg.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN 71-3.

Kategorie: PROFÍ a HOBBY



Lazura na ploty SLABOVRSTVÁ LAZURA NA DŘEVO PRO OCHRANU DŘEVA PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY

Lazura je určena k hobby použití pro venkovní a vnitřní nátěry dřevěných nestabilních konstrukcí, jako jsou jednoduché dřevěné ploty, kůlny, přístřešky na nářadí nebo pro zvířata.

Lazura je bezpečná pro životní prostředí.

Odstíny: Palisander, Oregonská pinie

Minim. teplota pro aplikaci: +10 °C


Zasychání pro manipulaci: do 2 hod.

Aplikace: štětcem

Vydatnost: 8 – 10 m²/1 kg

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí.

Kategorie: HOBBY



Aquafin Stone SPECIÁLNÍ LAK NA KÁMEN A DŘEVO

Vodou ředitelný lak určený pro venkovní a vnitřní prostředí k penetračním a vrchním nátěrům savých podkladů – zdivo, pískovcové kameny, dřevo apod. Chrání podklad proti povětrnostním vlivům a proti nepříznivým účinkům vody. Lak zvyšuje mechanickou odolnost podkladu, vodoodpudivost a chrání povrch před zarůstáním sinicemi. Lak vlivem vody nebělá. Nátěr není trvale pochozí. Povrch ošetřený nátěrem Aquafin Stone se snadno udržuje. Lak je po zaschnutí dokonale čirý – pololesklý.

Min. teplota pro aplikaci: + 10 °C.


Aplikace: váleček, štětec, stříkání

Vydatnost: 8 - 10 m²/1 kg.

Standardně se vyrábí: lesklý, pololesklý

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí.

Kategorie: PROFÍ a HOBBY





TANGO plus 100 % POLYURETANOVÝ LAK NA PARKETY - VNITŘNÍ

Je určen k profi nátěrům parket, dřevěných podlah, obložení stěn, zábradlí, dveří, nábytku a podobně. Vytváří zcela dokonalé povrchy s extrémní odolností na oděr. Brousitelnost od 3 hodin. Konečné vlastnosti při +18 °C za 10 - 15 dnů.

Minimální teplota pro aplikaci: +10 °C.


Aplikace: štětec, váleček, stříkání, stěrka.

Vydatnost: 10-12 m²/1 kg.

Standardně se vyrábí: lesklý, polomatný a matný. Pochozí po 4 - 6 hodinách.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN 71-3.

Kategorie: PROFI a HOBBY **EXTRA HIGH QUALITY**



Tango Sport JEDNOSLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ VNITŘNÍ LAK NA PARKETY

Je určen pro zvláště namáhané plochy jako jsou sportovní areály, chodby, schodiště, tribuny a podobně. Je bez zápachu, chemicky neutrální. Po zaschnutí poskytuje vysoce kvalitní čiré nátěry, které jsou dokonale omyvatelné, odolné na oděr a bytové chemikálie.


Minimální teplota pro aplikaci: +10 °C. **Zasychání pro broušení:** 4-6 hod.

Aplikace: váleček, štětec, stříkání, stěrka. **Vydatnost:** 10 - 12 m²/1 kg

Standardně se vyrábí: lesklý, polomatný a matný. Pochozí po 4 - 6 hodinách.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN 71-3.

Kategorie: PROFI a HOBBY **EXTRA HIGH QUALITY**



Tango Primer ZÁKLADNÍ JEDNOSLOŽKOVÝ PARKETOVÝ LAK VNITŘNÍ

Lak je určený k nátěrům dřevěných podlah, zejména dubových. Chrání dubové parkety před jejich možným tmavnutím při aplikaci vrchního laku na bázi čistého polyuretanu. Snižuje riziko tvorby nestejných spár vlivem sesychání podkladu.

Minimální teplota pro aplikaci: +13 °C.


Zasychání pro broušení: od 3 hod.

Aplikace: váleček, štětec, stříkání.

Vydatnost: 10 - 12 m²/1 kg

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro vnitřní prostředí.

Kategorie: PROFI a HOBBY



MOVipur brilant AKRYLPOLYURETANOVÝ LAK NA PARKETY - VNITŘNÍ

Akrylpolyuretanový lak na dřevěné parkety, dřevěné podlahy, vnitřní obložení stěn, podhledy a nábytek. Vytváří dokonalé povrchy s hedvábným leskem, houževnaté a pružné. Vyrábí se lesklý, polomatný, matný. Konečné vlastnosti získává po 10 - 15 dnech.

Pochozí po 4 - 6 hodinách. Použitelnost prostoru po 24 hodinách.


Min. teplota pro aplikaci: + 10 °C.

Aplikace: štětec, váleček, stříkání. **Vydatnost:** 10 - 12 m²/1 kg.

Brousitelnost: po 4 - 6 hodinách.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN 71-3.

Kategorie: PROFI a HOBBY **EXTRA HIGH QUALITY**



MOVipur OSB SPECIÁLNÍ POLYURETANOVÝ LAK NA OSB DESKY A DŘEVĚNÉ PODKLADY


MOVipur OSB – speciální polyuretanový lak určený k vnitřním nátěrům OSB podlah a dřevotřískových desek pro obložení stěn ale i dřevěných parket, schodů, podlahových prken a podlah tělovýchovných zařízení. Dále na vnitřní dvěře nábytek, dveře, dřevěné obložení stěn, nátěry stěn opatřených běžnými malířskými barvami. Je bez zápachu, nehořlavý, chemicky neutrální. Po zaschnutí poskytuje vysoce kvalitní nátěry se sametovým povrchem, které jsou dobře omyvatelné, odolné na oděr, tvrdé a houževnaté. Je rychleschnoucí a odpuzuje vodu. Obsahuje UV filtr.

Min. teplota pro aplikaci: + 10 °C. **Aplikace:** váleček, štětec, stříkání

Vydatnost: 10 - 12 m²/1 kg. **Standardně se vyrábí:** lesklý, polomatný, matný.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN 71-3.

Kategorie: PROFI a HOBBY



Aquafin PLUS AKRYL - POLYURETANOVÝ LAK - VNITŘNÍ

Akrylpolyuretanový lak je určen k vnitřním nátěrům dřevěných částí budov, obložení stěn, zábradlí, podhledů, nářadí, nábytku, hraček, dveří a podobně. Poskytuje vynikající a příjemné povrchy. Je vhodný také k nátěrům krycích barev za účelem podstatného zlepšení povrchu a estetické hodnoty nátěru. Pochozí se sníženým namáháním.


Min. teplota pro aplikaci: + 10 °C. **Aplikace:** štětec, stříkání.

Vydatnost: 8 - 12 m²/1 kg. **Brousitelnost:** od 3 hodin. Manipulace od 2 hodin.

Standardně se vyrábí: lesklý, polomatný, matný.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti do 3 let, splňuje požadavky ČSN EN 71-9.

Kategorie: PROFI a HOBBY





SOKRATES® Tvrďý olej na dřevo

VODĚ ODOLNÝ TVRĐÝ OLEJ NA DŘEVĚNÉ PODKLADY

Obsahuje rostlinné oleje a balzamové pryskyřice. Odpuzuje vodu, je odolný bytovým chemikáliím. Je vhodný pro zdravé bydlení, zachovává otevřené póry, umožňuje difúzi a nemá elektrostatický náboj - prach, alergici. Vnitřní prostředí - parketové, prkenné a korkové podlahy. Venkovní prostředí - plochy s volným odtokem vody a ošetřené biocidy proti modráni. V interiéru vodu stírejte. Zabarvený zvyšuje odolnost na UV.


Minimální teplota pro aplikaci: +12 °C.

Zasychání: 12 hod.

Aplikace: váleček, štětec, houba. **Vydatnost:** 8-12 m²/l.

Certifikace na hračky a výrobky pro děti. DIN 53160 odolnost slinám a potu. Hořlavina III. třídy.

Kategorie: PROFI A HOBBY



SOKRATES® Tvrďý olej s voskem NL

TVRĐÝ OLEJ S VOSKEM PRO INTERIÉRY


Kombinace rostlinných olejů, balzamové pryskyřice, přírodních vosků. Zušlechťuje a chrání zatížené plochy ze dřeva, kamene nebo korku, odpuzuje vodu, je také vhodný na pracovní desky a jiné zatěžované plochy. Vodu stírejte. Kombinuje výborné vlastnosti tvrdého oleje s kvalitou přírodních vosků. Zachovává otevřené póry, umožňuje difúzi a netvoří elektrostatický náboj, což je velmi důležité pro alergiky citlivé na prach.

Minimální teplota pro aplikaci: +12 °C. **Zasychání:** 12 hod.

Aplikace: váleček, štětec, houba, podlahářská stěrka, stříkání. **Vydatnost:** 12-20 m²/l.

Certifikace na hračky a výrobky pro děti. DIN 53160 odolnost slinám a potu. Hořlavina III. třídy.

Kategorie: PROFI a HOBBY



SOKRATES® Antibakteriální olej s tvrdým voskem

OLEJ S TVRĐÝM VOSKEM NA DŘEVO A BAKTERICIDNÍMI ÚČINKY


Olej s integrovanou hygienickou ochranou bez klasických biocidních látek. Obsahuje nanočástice stříbra. Vytváří hladký, příjemný a mechanicky dobře zatížitelný povrch. Odpuzuje vodu a dobře odolává běžně používaným chemikáliím v domácnosti. Používá se na dětský nábytek pro děti starší 3 let, pracovní desky, postele a jiná dřevěná zařízení v interiéru, nebo pro ošetření již dříve naolejovaných povrchů. Vhodné pro domovy důchodců a nemocnice.

Minimální teplota pro aplikaci: +12 °C. **Zasychání:** 16 hod.

Aplikace: tampon, štětec. **Vydatnost:** 12-18 m²/l.

Certifikace na hračky a výrobky pro děti. DIN 53160 odolnost slinám a potu. Hořlavina II. třídy.

Kategorie: PROFI a HOBBY



SOKRATES® Tvrďý olej vysokosušinnový

NA DŘEVĚNÉ A KAMENNÉ PODKLADY


Směs rostlinných olejů a balzamové pryskyřice. Je určen pro interiéry a exteriéry s volným odtokem vody, namáhavé dřevěné podklady a kámen. Výborně se vsáknou do dřeva a vytvoří elastický, tvrdý, zátěži odolný povrch. Použití – podlahy, pracovní plochy v interiéru apod. V interiéru vodu stírejte. Nevytváří elektrostatický náboj a proto je vhodný pro alergiky, domovy důchodců, školy a podobně. V exteriéru, kde hrozí modráni dřeva, ošetřete dřevo vhodným biocidním přípravkem.

Minimální teplota pro aplikaci: +12 °C. **Zasychání:** minim. 1 hod.

Aplikace: štětec, tampon. **Vydatnost:** 25-30 m²/l.

Certifikace na hračky a výrobky pro děti. Hořlavina III. třídy.

Kategorie: PROFI A HOBBY



SOKRATES® Teakový olej

OLEJ PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU DŘEVA

Olej je kombinací přírodních olejů a rozpouštědel. Odstraňuje lehké šedivění a nečistoty, ošetřující látky oživují povrch. Snadno se používá, je téměř bez zápachu. Používá se pro ošetření, péči a osvěžení teakového dřeva v interiéru a exteriéru, např. na zahradní nábytek, lodě, paluby lodí apod.

Minim. teplota pro aplikaci: +12 °C


Zasychání: od 24 hod.

Aplikace: hadříkem

Vydatnost: 25 - 30 m²/l

Hořlavina IV. třídy

Kategorie: PROFI a HOBBY



SOKRATES® Olej pro venkovní použití - (Bangkirai)

OLEJ NA DŘEVO VE VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ

Přírodní olej s rozpouštědlem. Dokonale impregnuje, odpuzuje vodu, zabarvený chrání před UV, poskytuje hedvábně lesklý povrch. Je ideálním prostředkem k renovaci palub lodí, teras, podlahových roštů kolem bazénů, zahradního nábytku a zahradních konstrukcí, které mají odolávat vlivům počasí. Vhodný na různá exotická dřeva.


Minimální teplota pro aplikaci: +12 °C.

Zasychání: 16 hod.

Aplikace: štětec. **Vydatnost:** 17-25 m²/l.

Certifikace na hračky a výrobky pro děti. DIN 53160 odolnost slinám a potu. Hořlavina III. třídy.

Kategorie: HOBBY A PROFI





SOKRATES® Ošetřující a udržovací olej

OŠETŘUJÍCÍ A UDRŽOVACÍ OLEJ

Odstraňuje špínu, matné skvrny, skvrny od alkoholu, zahlazuje škrábance a rýhy. Po nanesení oleje dochází k výraznému sjednocení vzhledu povrchu. Hedvábně matný. Olej je určen k pravidelné údržbě všech olejovaných ploch, zejména pak k pravidelnému ošetřování silně namáhaných podlah, jako jsou např. vstupní prostory, chodby, dveřní průchody, pracovní plochy stolů, úchopová místa apod.

Minim. teplota pro aplikaci: +12 °C

Zasychání pro manipulaci: od 3 hod.

Aplikace: hadřík, houbička, štětec, stříkání

Vydatnost: 20 - 40 m²/1 l

Hořlavina III. třídy

Kategorie: PROFI a HOBBY



SOKRATES® Olejová ochranná lazura

ROZPOUŠTĚDLOVÁ OCHRANNÁ LAZURA NA DŘEVO PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ - STŘEDNĚVRSTVÁ

Hedvábně lesklá, rychleschnoucí olejová lazura. Chrání povrch nátěru před napadením plísněmi a mikroorganismy. Povrch lazury dlouhodobě odolává vodě a povětrnostním vlivům. Nátěrový film se neodlupuje. Obsahuje oleje a UV absorbery. Je určena k transparentní ochraně dřeva ve venkovním prostředí - dřevěné obklady štítů, dveře, okna, garážová vrata, pergoly, ploty a pod.

Minimální teplota pro aplikaci: +15 °C. **Zasychání:** 24 hod.

Aplikace: štětec. **Vydatnost:** 12 m²/1 l.

Odstíny: dle vzorkovnice.

Certifikace na hračky a výrobky pro děti.

Hořlavina III. třídy.

Kategorie: PROFI a HOBBY



SOKRATES® Vosk na nábytek

TEKUTÝ VOSK NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL

Výrobek k voskové povrchové úpravě ve vnitřním prostředí pro surové dřevo, např. buk, smrk, dub, jasan nebo javor. Používá se pro obytný nábytek, dětský nábytek, stěnové a stropní obklady, lišty a pod. Vytvoří hladký voskový povrch příjemný na omak a pohled. Vodu z povrchu stírejte. Odolává běžným bytovým chemikáliím – stírejte a poškrábání, rychle zasychá.

Minimální teplota pro aplikaci: +15 °C. **Zasychání:** 12 hod.

Aplikace: štětec, tampon, pistole.

Vydatnost: 6-15 m²/1 l.

Certifikace na hračky a výrobky pro děti. DIN 53160 odolnost slinám a potu.

Hořlavina II. třídy.

Kategorie: PROFI A HOBBY



SOKRATES® Tekutý včelí vosk

ROZTOK VČELÍHO VOSKU PRO APLIKACI NA DŘEVO

Výrobek je určený k voskové povrchové úpravě surového dřeva ve vnitřním prostředí, jako jsou obklady stěn a stropů, nábytek, dveře. Je vhodný k úpravě například těchto dřevin: buku, dubu, smrku, javoru nebo jasanu. Vytváří hladký a opticky hezký povrch, příjemný na dotek. Je rychleschnoucí, bez aromatických činidel.

Minimální teplota pro aplikaci: +12 °C.

Zasychání: 16 hod.

Aplikace: štětec, tampon.

Vydatnost: 10-18 m²/1 l.

Certifikace na hračky a výrobky pro děti. Hořlavina II. třídy.

Kategorie: PROFI A HOBBY



SOKRATES® Brusná pasta na dřevo - tmel

VODOU ŘEDITELNÝ BRUSNÝ TMEL NA DŘEVO PRO VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Je rychleschnoucí, nezapáchá a neobsahuje rozpouštědla, velmi dobře brousitelný, nezanáší brusný papír, univerzálně použitelný na opravy všech typů dřevěných ploch.

Vhodný pro všechny způsoby mechanického opracování, dlouhodobě skladovatelný bez změny mechanických vlastností. Povrch upravený **Brusnou pastou** lze obrábět a především mořit. **Vyrábí se v 16 vzájemně mísitelných a mořitelných odstínech.**

Minimální teplota pro aplikaci: +12 °C.

Aplikace: stěrka. **Vydatnost:** dle velikosti opravovaných míst.

Splňuje EN 71/2013 – předměty pro děti do 3let.

Kategorie: PROFI A HOBBY



PIGMENTY DO OLEJŮ
A VOSKŮ



ČISTÍČ

ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK POVRCHU NÁTĚRŮ

Čistící a odmašťovací prostředek povrchu nátěrů okenních ráků, dveří a podobně, před použitím balzámu.

Aplikace: čistým hadříkem. **Min teplota:** pro aplikaci: +5 °C.


Vydatnost: cca 15 – 25 m²/1 kg – dle povrchu.

Manipulace od 15 minut.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí.

Balení: 500 g

Kategorie: Běžné použití



BALZÁM

OCHRANNÝ A OŽIVOVACÍ PROSTŘEDEK K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ
POVRCHU NÁTĚRŮ.

Udržovací a oživovací prostředek venkovních a vnitřních nátěrů oken, dveří, nábytku a podobně. Balzám vytváří na nových i starých nátěrech ochrannou a regenerační vrstvu, která významným způsobem prodlužuje životnost nátěrů. Balzám uzavírá mikrotrhlínky novou pryskyřicí a vosky.

Osleplý povrch ožije novým leskem. Balzám není leštěnka a nesmí se leštit.

Min. teplota pro aplikaci: + 10 °C.


Vydatnost: 20-30 m²/1 kg, dle kvality povrchu. **Aplikace:** hadřík.

Manipulace od 3 hodin.

Je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí.

Balení: 500 g

Kategorie: Běžné použití



ČISTÍČ + BALZÁM

ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK + OCHRANNÝ A OŽIVOVACÍ
PROSTŘEDEK K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ POVRCHU NÁTĚRŮ.

NOVINKA - DVA VÝROBKY V JEDNOM BALENÍ. SOUČÁSTÍ BALENÍ JSOU APLIKAČNÍ POMŮCKY.



ČISTÍČ: Čistící a odmašťovací prostředek povrchu nátěrů okenních ráků, dveří a podobně, před použitím balzámu.

Aplikace: čistým hadříkem. **Min teplota:** pro aplikaci: +5 °C.

Vydatnost: cca 15 – 25 m²/1 kg – dle povrchu.

BALZÁM: Udržovací a oživovací prostředek venkovních a vnitřních nátěrů oken, dveří, nábytku a podobně. Balzám vytváří na nových i starých nátěrech ochrannou a regenerační vrstvu, která významným způsobem prodlužuje životnost nátěrů. Balzám uzavírá mikrotrhlínky novou pryskyřicí a vosky.

Osleplý povrch ožije novým leskem. Balzám není leštěnka a nesmí se leštit.


Aplikace: hadřík. **Min. teplota pro aplikaci:** + 10 °C.

Vydatnost: 20-30 m²/1 kg, dle kvality povrchu.

Oba výrobky jsou v rámci nátěrového systému certifikovány pro stavebnictví a schváleny pro venkovní a vnitřní prostředí.

Balení: 2 x 250 g

Kategorie: Běžné použití



Celý sortiment na www.barvy-sokrates.cz

Při práci s nátěrovými hmotami dodržujte bezpečnostní pravidla uvedená na etiketách.

Podrobnější informace o výrobcích viz. Technický list. Na vyžádání je k dispozici Bezpečnostní list.

ČSN EN ISO 9001

Produkty označené:



země původu Německo - **Alfred Clouth Lackfabrik GmbH**

CLOU®



MADE IN GERMANY



BUILDING PLAST, spol. s r. o., Nádražní 786, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, CZ
Tel.: +420 495 489 000 • e-mail: info@barvy-sokrates.cz