

Pokyny pro přepravu po silnici – Barvy SOKRATES

NÁKLAD: Vodou ředitelné nátěrové hmoty.

VLASTNOSTI NÁKLADU: Kašovitě, nebo kapalně konzistence, v plastových nebo plechových obalech. Nátěrové hmoty zn. SOKRATES nejsou charakterizovány jako nebezpečné. Nepodléhají národním a mezinárodním předpisům pro pozemní / železniční, silniční / , námořní a leteckou dopravu. Nepodléhají povinnosti označování.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ:

- voda	15 až 60 %
- vodou ředitelná pojiva – pryskyřice, na bázi akrylátů, alkydů nebo polyuretanů ...	25 – 90 %
- vysokovroucí organická rozpouštědla	1 - 15 %
- plniva – mastek, vápenec	30 - 45 %
- anorganické pigmenty – oxid titanu a oxidy železa	do 22 %
- organické pigmenty	do 12 %
- aditiva – odpěňovače a smáčedla	do 2 %
- amoniak	max. 0,2 %
- biocidy – účinná látka	do 0,05 %

NEBEZPEČÍ POŽÁRU: Nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201

DRUH NEBEZPEČÍ pro životní prostředí: Nebezpečí kontaminace povrchových a spodních vod včetně čistíren odpadních vod.

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY: Pracovní oděv, holinky a rukavice z umělé hmoty nebo gumy. Při dodržení základních hygienických podmínek nepředstavuje nátěrová hmota pro člověka zdravotní nebezpečí

Při požáru vozidla: dýchací přístroj podle potřeby – stupně expozice.

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ PROVÁDĚNÁ ŘIDIČEM:

- vypnutí motoru
- zákaz kouření
- zabezpečení vozovky a varování ostatních uživatelů
- při úklidu rozlitých hmot používání osobních ochranných pomůcek

DODATEČNÁ / SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ PROVÁDĚNÁ ŘIDIČEM:

- omezit a zastavit vytékání nátěrové hmoty.
- zamezit úniku nátěrové hmoty do vodotečí včetně kanalizace. Vtoky utěsnit ochrannou folií a zeminou.
- zadržovat nebo vstřebávat unikající nátěrovou hmotu pomocí písku, Vapexu, zeminy nebo jiného vhodného materiálu.
- uniklou nátěrovou hmotu s použitými absorbčními materiály- zeminou , pískem, Vapexem- uložit do vhodných obalů. S uniklou barvou a kontaminovanou zeminou je nutné nakládat jako s nebezpečným odpadem.
- **Při úniku uvědomit hasiče na tel. číslo 150 a policií na tel. číslo 158 a výrobce na tel. čísle 495 489 000.**

VYBAVENÍ: Smeták, lopata, obal s Vapexem, folie pro zakrytí vtoků do kanalizace, sběrný obal pro znečištěnou zeminu a znečištěné absorbční materiály.

PRVNÍ POMOC: Znečištěnou pokožku umýt mýdlem a vodou, při zasažení očí neprodleně vypláchnout větším množstvím vody. Podle potřeby vyhledat lékaře.

Telefonický dotaz: 495 489 000 - výrobce BUILDING PLAST spol. s r.o.
Nádražní 786
503 51 Chlumec n. C.

Platí pouze během přepravy po silnici