

SOKRATES® Teakový olej

Olej pro povrchovou úpravu dřeva pro venkovní a vnitřní prostředí



Složení: SOKRATES® Teakový olej je modifikovaný rostlinný olej rozpuštěný v přírodním rozpouštědle.

Charakteristika:

SOKRATES® Teakový olej: je vynikající prostředek k čištění a ošetřování zahradního nábytku a jiných výrobků z teakového dřeva, akátu nebo podobných dřev. Teakový olej oživuje povrch dřeva, odstraňuje lehké šedivění a nečistoty. Obnovuje barvu a strukturu dřeva. Krátkodobě odolává působení vody a povětrnostním vlivům. Má příjemnou vůni a snadno se používá.

Není určeno pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| ❖ Obsah netěkavých složek | 96-98 % |
| ❖ Rozpouštědla | < 0,50% |
| ❖ Viskozita pro zpracování ISO 4mm | 20 s |
| ❖ Spotřeba na jeden nátěr | 40-33 g/m ² |
| ❖ Vydátnost jeden nátěr | 25-30 m ² /l |
| ❖ Specifická hmotnost | 0,945 g/cm ³ |
| ❖ bod vzplanutí | + 230° C |
| ❖ VOC | < 2 % |
| ❖ Dodávaná forma | Připraveno k použití |
| ❖ Barvy | čirý / barevný |
| ❖ Zápach při aplikaci a zasychání | výrazný |
| ❖ Dolep | bez dolepu |
| ❖ Doporučovaný počet nátěrů | 1x max. 2x |

Zasychání :

| | |
|-------------------|-------------|
| ❖ Zaschlý povrch | od 24 hod. |
| ❖ Přetíratelnost | 24 hod. |
| ❖ Proschlý povrch | 5 až 10 dnů |

Použití:

Teakový olej je určený pro Profi a HOBBY použití. Bezpečnostní list bude předložen na vyžádání, nebo www.barvy-sokrates.cz

Pro ošetření, péči a osvěžení dřeva v interiéru a s omezenou expozicí exteriéru, například na zahradní nábytek a pod. *Není vhodné ošetřovat bytový nábytek, vnitřní obložení stěn a pod. přímo v interiéru domu, protože nedostatek čistého vzduchu a světla zpožďuje schnutí, což může následně vést k nepříjemnému zápachu.*

Nepoužívejte při teplotách pod + 10°C a vyšší relativní vlhkosti vzduchu nad 80%. Zpomalené vsakování, zasychání a hustota oleje.

Podle stupně zatížení přímými povětrnostními vlivy nutno 1x až 2x pravidelně ošetřit novým nátěrem.

Upozornění pro aplikaci:

Olej vlivem vysoké sušiny a zvláště vysoké penetrační schopnosti, prosakuje do okolního neošetřeného dřeva až v desítkách centimetrů.

Nanášení:

Před použitím rozmíchejte celý obsah obalu! Po použití obal důkladně uzavřete!!

SOKRATES® Teakový olej se aplikuje hadříkem, houbičkou nebo vhodným štětcem, Přebytný olej postupně stahujte! **Minimální teplota nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu +10 °C a to po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci: + 18 °C až + 23 °C.**

Ředidlo: neředí se

Čištění náradí: terpentýn, nebo jiné organické rozpouštědlo např. 8500.

Příklad nátěrového postupu:

1. Povrch očistěte a přebruste. Před aplikací proveďte zkušební nátěr z důvodu zjištění kompatibility s případným předchozím olejem.
2. Naneste **SOKRATES® Teakový olej** jemně a rovnoměrně ve směru struktury dřeva. Vydátnost 25-30 m²/l
3. Po 15 až 20 minutách setřete dosucha přebytný, nevsáklý olej, který nebyl vstřebán.
4. Nanáší se v jednom nátěru. V případě silně savého podkladu max. 2 nátěry. Každý nátěr musí zasychat 24 hod. **Během nanášení a sušení intenzivně větrejte!!**

Po nanesení oleje na podklad – dřevo nebo kámen – velmi pečlivě sledujte otevřenou dobu pro rozleštění. Otevřená doba je časová lhůta, ve které lze povrch oleje nebo olejovosku dokonale a snadno rozlešit. Po uplynutí této lhůty bude povrch nezpracovatelný. Povrch zůstane nepravidelně lesklý a lepivý. Takový povrch se musí nechat úplně zaschnout i několik dnů a odbrousit.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Používejte vhodné pracovní rukavice. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Při zasažení oka vyplachujte proudem čisté vody! V uzavřených prostorách dostatečně větrejte

Olejem nasycené hadry, pracovní náčiní a nebo pracovní oděv se mohou v suchu v případě nahromadění tepla samy vznítit. Proto všechny hadry apod. po použití přechovávejte v uzavřené nádobě s vodou a poté zlikvidujte.

EUH208: Obsahuje Uhlovodíky - terpeny; kobalt bis (2-ethylhexanoát). **Může vyvolat alergickou reakci.**
EUH210: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Opatření při úniku nátěrové hmoty

Zamezte úniku do vodních toků a zamezte kontaminaci podzemních vod. Vyteklou nátěrovou hmotu odstraňte vhodnou absorbční látkou – Vapex, piliny nebo hadry. Uložte na skládku nebezpečných odpadů! **Pokud použijete jako absorbční prostředek hořlavé látky – piliny, hadry a podobně, musíte je uložit do nádoby s vodou – samovznícení !!!**

Kategorie odpadu: čistý obal - 0 (ostatní), znečištěný obal tekutými zbytky nátěrové hmoty - N(nebezpečný)

Katalogové číslo nebezpečného odpadu: 08 01 11*

Název nebezpečného odpadu: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Katalogové číslo nebezpečného odpadu: 20 01 27*

Název nebezpečného odpadu: Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Katalogové číslo nebezpečného odpadu: 15 01 10*

Název nebezpečného odpadu: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Katalogové číslo čistého obalu – ostatní „O“:

Katalogové číslo odpadu:

150102 – Plastové obaly

150104 – Kovové obaly

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky

MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Poznámka:

Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrové hmoty, včetně správné aplikace celého předepsaného nátěrového systému. To znamená, že vždy musí zvážit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Distributor Building Plast spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

Dodatek:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokladatelnými vlivy při zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu, nebo údaje odchylovající se od údajů uvedených v tomto technickém listu, vyžadují potvrzení výrobního závodu. Na tyto případy se vztahují všeobecné obchodní podmínky výrobce.

SOKRATES® Teakový olej je hořlavá kapalina třídy nebezpečnosti IV.

Nesmí zmrznout při přepravě a skladování.
Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C.

Balení: 0,75 l, 2,5 l

Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

ADR/RID – Nepodléhá značení
ČSN EN ISO 9001

Ochrana ovzduší (vyhláška č. 415/2012 Sb.):

| Sušina % | Hustota g/cm ³ | VOC kg/kg | Max.prah tčk.látek g/litr | Obsah tčk.látek g/litr |
|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| 95-98 | 0,945 | 0,0047 | 140 | 4,7 |

Kategorie A, podkategorie d

Pro firmu: BUILDING PLAST spol. s r.o.
Nádražní ulice 786
503 51 Chlumec nad Cidlinou, CZ

tel.: +420 495 489 000 email: info@barvy-sokrates.cz
http://www.barvy-sokrates.cz

Země původu: Holandsko

